

inspired
living

Haier

Haier

TARIFA-CATÁLOGO 2010

Aire Acondicionado Doméstico • Aire Acondicionado Comercial

TARIFA-CATÁLOGO 2010



GAMA DOMÉSTICA

INVERTER SERIES

Home Series

DC Inverter

R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
HSU-09HEK03/R2(DB)	2,63(1,20~3,50)	3,32(1,20~4,00)	R410A	A/A	699 €
HSU-12HEK03/R2(DB)	3,50(1,80~4,30)	3,86(1,80~4,50)	R410A	A/A	749 €
HSU-18HEK03/R2(DB)	5,00(0,90~5,50)	5,50(1,36~6,00)	R410A	A/A	1.209 €
HSU-24HEK03/R2(DB)	7,10(1,20~8,00)	7,60(1,20~9,50)	R410A	B/B	1.369 €



Building Series

DC Inverter

R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
HSU-09HA103/R2(DB)	2,62(1,20~3,50)	3,32(1,20~4,00)	R410A	A/A	599 €
HSU-12HA103/R2(DB)	3,50(1,80~4,30)	3,80(1,80~4,50)	R410A	A/A	649 €
HSU-18HA103/R2(DB)	5,00(1,85~5,50)	5,50(1,85~6,00)	R410A	A/C	1.059 €
HSU-22HA103/R2(DB)	5,80(1,85~6,30)	6,20(1,85~6,80)	R410A	B/D	1.199 €



ON/OFF SERIES

Home Series

R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
HSU-09HEK03/R2	2,50	2,81	R410A	A/A	399 €
HSU-12HEK03/R2	3,50	3,80	R410A	A/A	429 €
HSU-18HEK03/R2	4,80	5,30	R410A	B/C	769 €
HSU-24HEK03/R2	7,03	7,40	R410A	B/C	999 €



MULTILINE INVERTER SERIES

Smart Cool

DC Inverter

R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
H2SM(9+9)RU03/R2(DB)	5,30(1,30~6,10)	6,30(1,72~6,96)	R410A	A/A	1.605 €
H2SM(9+12)RU03/R2(DB)	5,30(1,30~6,10)	6,30(1,72~6,96)	R410A	A/A	1.679 €
H2SM(9+9+12)RU03/R2(DB)	6,00(1,48~7,03)	7,20(1,45~7,55)	R410A	A/A	2.295 €



V Series

DC Inverter

R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
H2SM(9+9)HV03/R2(DB)	5,30(1,30~6,10)	6,30(1,72~6,96)	R410A	A/A	1.435 €
H2SM(9+12)HV03/R2(DB)	5,30(1,30~6,10)	6,30(1,72~6,96)	R410A	A/A	1.489 €
H2SM(9+9+9)HV03/R2(DB)	6,00(1,48~7,03)	7,20(1,45~7,55)	R410A	A/C	2.053 €
H2SM(9+9+12)HV03/R2(DB)	6,00(1,48~7,03)	7,20(1,45~7,55)	R410A	A/C	2.053 €



Building Series

DC Inverter

R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
H2SM(9+9)HA03/R2(DB)	5,30(1,30~6,10)	6,30(1,72~6,96)	R410A	A/A	990 €
H2SM(9+12)HA03/R2(DB)	5,30(1,30~6,10)	6,30(1,72~6,96)	R410A	A/A	1.355 €
H2SM(9+9+9)HA03/R2(DB)	6,00(1,48~7,03)	7,20(1,45~7,55)	R410A	A/C	1.885 €
H2SM(9+9+12)HA03/R2(DB)	6,00(1,48~7,03)	7,20(1,45~7,55)	R410A	A/C	1.885 €



MULTILINE ON/OFF SERIES

V Series

R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
H2SM(9+9)HV03/R2	5,10	5,80	R410A	C/B	1.205 €
H2SM(9+12)HV03/R2	5,80	6,00	R410A	C/B	1.285 €



Building Series

R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
H2SM18HB03/R2(9+9)	5,34	5,58	R410A	C/C	999 €



UNITARY SMART DC INVERTER

UNIDADES INTERIORES DC INVERTER

Conducto

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
AD122ALERA	3,80(0,90~4,40)	4,10(1,00~4,84)	R410A	B/C	429 €
AD182ALERA	5,10(1,80~6,00)	5,70(2,00~6,50)	R410A	B/B	495 €
AD242ALERA	7,35(2,00~8,20)	8,15(1,20~9,00)	R410A	A/A	525 €
AD182AMERA	5,10(1,80~6,00)	5,70(2,00~6,50)	R410A	A/B	489 €
AD242AMERA	7,35(2,00~8,00)	8,15(3,00~9,00)	R410A	A/A	675 €
AD282AMERA	8,00(2,20~10,00)	10,00(2,50~11,40)	R410A	B/B	731 €
AD362AMERA	9,50(2,20~10,80)	11,00(2,50~12,00)	R410A	C/C	827 €
AD482ANERA	13,00(5,70~14,10)	14,60(6,00~15,50)	R410A	—	825 €
AD602AHERA	15,80(6,00~16,50)	18,20(6,00~19,00)	R410A	—	1.109 €



R410A



Cassette de 4 vías

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
AB122ACERA	3,52(0,90~4,40)	4,40(1,00~4,88)	R410A	C/A	565 €
AB182ACERA	4,40(1,00~4,88)	5,20(2,00~6,20)	R410A	B/D	577 €
AB242ACERA	7,00(2,00~8,00)	7,80(2,50~8,50)	R410A	B/B	607 €
AB242AEERA	7,00(2,00~8,00)	7,80(2,50~8,50)	R410A	B/B	617 €
AB282AEERA	8,00(2,20~9,50)	9,20(2,50~10,50)	R410A	B/B	663 €
AB362AEERA	9,50(2,20~10,80)	11,00(2,50~12,00)	R410A	C/B	759 €
AB482AEERA	12,00(5,70~14,10)	13,00(6,00~14,50)	R410A	—	947 €
AD602AHERA	15,30(6,00~16,50)	16,50(6,00~19,00)	R410A	—	1.085 €



R410A



Suelo/Techo

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
AC182ACERA	5,10(1,80~5,80)	6,00(2,00~7,10)	R410A	B/A	571 €
AC242ACERA	6,50(2,00~8,00)	7,50(2,50~8,50)	R410A	B/E	615 €
AC282AFERA	8,20(2,20~9,50)	10,50(2,50~11,40)	R410A	A/A	799 €
AC362AFERA	10,30(2,20~11,50)	11,40(2,50~12,00)	R410A	A/B	869 €
AC482AFERA	13,50(5,70~15,20)	14,65(6,00~16,00)	R410A	—	1.055 €
AC602AFERA	14,65(6,00~16,00)	17,50(6,00~19,00)	R410A	—	1.149 €



R410A



NOTA: En todas las unidades interiores la alimentación eléctrica es monofásica de 230 V.

UNIDADES EXTERIORES DC INVERTER



R410A

Modelo	Alimentación eléctrica (ph/v/Hz)	Interconexión eléctrica mm ²	Interconexión de control mm ²	Diámetro de tuberías		PVR
				Gas (")	Líquido (")	
AU122AEERA	(1/230/50)	(2x2,5+T)	(4x1,5)	1/2	1/4	1.005 €
AU182AFERA	(1/230/50)	(2x2,5+T)	(4x1,5)	1/2	1/4	1.359 €
AU242AGERA	(1/230/50)	(2x4+T)	(4x2,5)	5/8	3/8	1.495 €
AU282AHERA	(1/230/50)	(2x4+T)	(4x2,5)	5/8	3/8	2.059 €
AU362AHERA	(1/230/50)	(2x4+T)	(4x2,5)	5/8	3/8	2.175 €
AU48NAIERA	(3/400/50)	(4x4+T)	(4x2,5)	3/4	3/8	3.080 €
AU60NAIERA	(3/400/50)	(4x4+T)	(4x2,5)	3/4	3/8	3.503 €



AU122AEERA



AU182AFERA y AU242AGERA



AU282AHERA y AU362AHERA



AU48NAIERA y AU60NAIERA



UNITARY SMART ON-OFF

UNIDADES INTERIORES ON-OFF

Conducto

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	R410A		PVR
			Refrigerante	Clase energética	
AD182ALEAA	4,80	5,00	R410A	C/D	467 €
AD242ALEAA	7,25	7,60	R410A	B/C	489 €
AD182AMEAA	5,30	5,50	R410A	A/B	599 €
AD242AMEAA	7,25	7,60	R410A	B/C	615 €
AD282AMEAA	8,50	9,10	R410A	B/C	649 €
AD362ANEAA	10,50	11,70	R410A	E/E	699 €
AD422ANEAA	12,30	13,20	R410A	—	721 €
AD362AMEAA*	10,50	11,00	R410A	B/D	821 €
AD362AMEAA**	11,00	12,50	R410A	B/E	821 €
AD482AMEAA	14,06	17,50	R410A	—	905 €
AD602AHEAA	14,60	18,30	R410A	—	1.075 €

* Combinación con la unidad exterior AU36AIEAA.

** Combinación con la unidad exterior AU36NAIEAA.



Cassette de 4 vías

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	R410A		PVR
			Refrigerante	Clase energética	
AB182ACEAA	4,60	4,90	R410A	D/D	579 €
AB242ACEAA	7,25	7,40	R410A	B/C	655 €
AB242AEEAA	7,25	7,40	R410A	B/C	655 €
AB282AEEAA	8,20	8,80	R410A	B/C	685 €
AB362ACEAA	10,00	10,50	R410A	B/A	895 €
AB422AEEAA	12,30	13,20	R410A	—	911 €
AB602ACEAA	15,10	17,10	R410A	—	1.035 €



Suelo/Techo

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	R410A		PVR
			Refrigerante	Clase energética	
AC182ACEAA	5,10	5,45	R410A	B/C	539 €
AC242ACEAA	6,80	7,40	R410A	C/D	555 €
AC282AFEAA	8,60	9,50	R410A	A/A	781 €
AC362AFEAA	11,00	12,00	R410A	A/A	835 €
AC482AFEAA	14,06	17,00	R410A	—	909 €
AC602AFEAA	16,10	18,20	R410A	—	989 €



NOTA: En todas las unidades interiores la alimentación eléctrica es monofásica de 230 V.

Modelo

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
AP482AKEAA	13,60	16,00	R410A	—	935 €



UNIDADES EXTERIORES ON-OFF



R410A

Modelo	Alimentación eléctrica (ph/v/Hz)	Interconexión eléctrica mm ²	Interconexión de control mm ²	Diámetro de tuberías		PVR
				Gas (")	Líquido (")	
AU182AEEAA	(1/230/50)	(2x2,5+T)	(4x1,5)	1/2	1/4	719 €
AU242AGEAA	(1/230/50)	(2x4+T)	(4x2,5)	5/8	3/8	1.035 €
AU282AHEAA	(1/230/50)	(2x4+T)	(4x2,5)	5/8	3/8	1.279 €
AU362ALEAA	(1/230/50)	(2x4+T)	(4x2,5)	3/4	3/8	1.349 €
AU42NALEAA	(1/400/50)	(4x4+T)	(4x2,5)	3/4	3/8	1.375 €
AU362AIEAA	(1/230/50)	(4x6+T)	(4x2,5)	3/4	3/8	1.639 €
AU36NAIEAA	(3/400/50)	(4x4+T)	(4x2,5)	3/4	3/8	1.601 €
AU48NAIEAA	(3/400/50)	(4x4+T)	(4x2,5)	3/4	3/8	1.625 €
AU60NAIEAA	(3/400/50)	(4x4+T)	(4x2,5)	3/4	3/8	1.915 €



AU182AEEAA



AU242AGEAA y AU282AHEAA



AU362ALEAA y AU42NALEAA



AU362AIEAA y AU36NAIEAA
AU48NAIEAA y AU60NAIEAA



X-MULTY

UNIDADES INTERIORES X-MULTY

Conducto

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
AD092XLERA	2,65	3,50	R410A	A/A	409 €
AD122XLERA	3,20	3,65	R410A	B/A	435 €
AD142XLERA	4,00	5,00	R410A	A/A	479 €
AD182XLERA	5,00	5,50	R410A	B/B	495 €



R410A



Cassette de 4 vías

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
AB092XCERA	2,65	3,50	R410A	A/A	519 €
AB122XCERA	3,20	3,65	R410A	B/A	535 €
AB142XCERA	4,00	5,00	R410A	A/A	575 €
AB182XCERA	5,00	5,50	R410A	B/B	610 €



R410A



Split Mural

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
AS072XVERA	1,76	2,30	R410A	A/A	261 €
AS092XVERA	2,65	3,50	R410A	A/A	305 €
AS122XVERA	3,20	3,65	R410A	B/A	329 €
AS182XVERA	5,00	5,50	R410A	B/B	375 €



R410A



Suelo/Techo

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
AC142XCERA	4,00	5,00	R410A	A/A	590 €
AC182XCERA	5,00	5,50	R410A	B/B	690 €



R410A



Consola

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante	Clase energética	PVR
AF092XCERA	2,65	3,50	R410A	A/A	495 €
AF122XCERA	3,20	3,65	R410A	B/A	535 €



R410A



NOTA: En todas las unidades interiores la alimentación eléctrica es monofásica de 230 V.

UNIDADES EXTERIORES X-MULTY



R410A

Modelo	Alimentación eléctrica (ph/v/Hz)	Interconexión eléctrica mm ²	Interconexión de control mm ²	Diámetro de tuberías		PVR
				Gas (")	Líquido (")	
AU182XFERA	(1/230/50)	(2x4+T)	3x1,5+2x1*	3x3/8	3x1/4	1.599 €
AU222XFERA	(1/230/50)	(2x4+T)	3x1,5+2x1*	3x3/8	3x1/4	1.790 €
AU282XFERA	(1/230/50)	(2x4+T)	3x1,5+2x1*	4x3/8	4x1/4	2.489 €
AU342XHERA	(1/230/50)	(2x4+T)	3x1,5+2x1*	5x3/8	5x1/4	2.860 €
AU362XHERA	(1/230/50)	(2x4+T)	3x1,5+2x1*	5x3/8	5x1/4	3.079 €

* Cable apantallado.



MRV-II

UNIDADES INTERIORES

DC-INVERTER

Conducto



R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante
AD072MLERA	2,20	2,50	R410A
AD092MLERA	2,80	3,20	R410A
AD122MLERA	3,60	4,00	R410A
AD162MLERA	4,50	5,00	R410A
AD182MLERA	5,60	6,30	R410A
AD242MLERA	7,10	8,00	R410A
AD182MMERA	5,60	6,30	R410A
AD242MMERA	7,10	8,00	R410A
AD282MMERA	8,00	9,00	R410A
AD302MMERA	9,00	10,00	R410A
AD382MMERA	11,20	12,50	R410A
AD482MMERA	14,00	16,00	R410A
AD182MHERA	5,60	5,50	R410A
AD182MHERA	7,10	8,00	R410A
AD282MHERA	8,00	9,00	R410A
AD302MHERA	9,00	10,00	R410A
AD382MHERA	11,20	12,50	R410A
AD482MHERA	14,00	16,00	R410A



Cassette de 4 vías



R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante
AB092MLERA	2,80	3,20	R410A
AB122MCERA	3,60	4,00	R410A
AB162MCERA	4,50	5,00	R410A
AB182MEERA	5,60	6,30	R410A
AB182MCERA	7,10	8,00	R410A
AB242MCERA	7,10	8,00	R410A
AB282MCERA	8,00	9,00	R410A
AB302MMERA	9,00	10,00	R410A
AB382MMERA	11,20	12,50	R410A
AB482MMERA	14,00	16,00	R410A



Split mural



R410A

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante
AB092MLERA	2,80	3,20	R410A
AB122MCERA	3,60	4,00	R410A
AB162MCERA	4,50	5,00	R410A
AB182MEERA	5,60	6,30	R410A
AB182MCERA	7,10	8,00	R410A





R410A

Suelo/Techo

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante
AC092MCERA	2,80	3,20	R410A
AC122MCERA	3,60	4,00	R410A
AC162MCERA	4,50	5,00	R410A
AC182MCERA	5,60	6,30	R410A
AC242MCERA	7,10	8,00	R410A



R410A

Consola

Modelo	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción kW	Refrigerante
AF072MAERA	2,20	2,50	R410A
AF092MAERA	2,80	3,20	R410A
AF122MAERA	3,60	4,00	R410A
AF182MAERA	5,60	6,30	R410A



UNIDADES EXTERIORES

DC-INVERTER



R410A

Modelo	Alimentación eléctrica (Ph/V/Hz)	Capacidad de enfriamiento kW	Capacidad de calefacción
AU482FIERA	(1/230/50)	15,00	17,00
AU48NFIERA	(3/400/50)	15,00	17,00
AU60NFIERA	(3/400/50)	18,00	20,00
AV08NMVERA	(3/400/50)	22,60	25,00
AV10NMVERA	(3/400/50)	28,00	31,50
AV12NMVERA	(3/400/50)	33,50	37,50
AV14NMVERA	(3/400/50)	40,00	45,00
AV16NMVERA	(3/400/50)	45,00	50,00
AV18NMVERA	(3/400/50)	50,60	56,50
AV20NMVERA	(3/400/50)	56,00	63,00
AV22NMVERA	(3/400/50)	61,50	69,00
AV24NMVERA	(3/400/50)	68,00	76,50
AV26NMVERA	(3/400/50)	73,00	81,50
AV28NMVERA	(3/400/50)	80,00	90,00
AV30NMVERA	(3/400/50)	85,00	95,00
AV32NMVERA	(3/400/50)	90,00	100,00
AV34NMVERA	(3/400/50)	96,00	108,00
AV36NMVERA	(3/400/50)	101,00	113,00
AV38NMVERA	(3/400/50)	108,00	121,50
AV40NMVERA	(3/400/50)	113,00	126,50
AV42NMVERA	(3/400/50)	118,00	131,50
AV44NMVERA	(3/400/50)	123,50	137,50
AV46NMVERA	(3/400/50)	130,00	145,50
AV48NMVERA	(3/400/50)	135,00	150,00



NOTA: En todas las unidades interiores la alimentación eléctrica es monofásica de 230 V.

Haier

Haier Europe Trading Srl - Branch Spain

Canal Profesional

C/ Salvador Espriu 59, 1ª planta

Barcelona 08005

Tel.: 902 503 330

Fax: 902 503 340

Servicio de Asistencia Técnica

Tel.: 902 50 91 23

het_spain@haiereurope.com

www.haiereurope.com

